



Güncel TUREF Hız Alanı Modelinin Uzun Dönemli GNSS Verilerinin Yeniden Değerlendirilmesiyle Oluşturulması

Semi-Kinematic Reference Frame Realization in Turkey and Determination of an Improved Velocity Field Model

Ali İhsan Kurt^{1,✉}, Ali Değer Özbaşır², Ayhan Cingöz¹, Uğur Doğan³, Semih Ergintav²

¹ Harita Genel Müdürlüğü, Tip Fakültesi Cad., 06590 Çankaya, Ankara

² Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, 34684 Çengelköy, İstanbul

³ Yıldız Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü, Davutpaşa Kampüsü, 34220 Esenler, İstanbul

[✉] aliihsan.kurt@harita.gov.tr

Özet

Ülke çapında yüksek duyarlılık ve küresel bir referans koordinat sistemi gereksinimini karşılamak için Türkiye Ulusal Temel GNSS Ağı (TUTGA) 1997-1999 yılları arasındaki ölçmelerle, homojen olarak dağılmış 594 noktada kurulmuştur. TUTGA'nın hesaplandığı dönemdeki güncel Uluslararası Yersel Referans Sistemi (ITRS)'nin çözümü olan ITRF96, Türkiye için referans koordinat sistemi olarak kabul edilmiş ve 2005.0 epoğu referans epoğu seçilerek ülkemizin ITRF tabanlı modern jeodezik datumu Türkiye Ulusal Referans Koordinat Sistemi (TUREF) tanımlanmıştır.

Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeliği kapsamında referans noktası üreten kullanıcıların ölçme epoğunda üretikleri jeodezik nokta koordinatlarını referans epoğuna (2005.0) kaydirmak için noktaların hız bilgisini de üretmeleri gerekmektedir. Söz konusu Yönetmeliğe göre kullanıcılar, güncel TUTGA/TUSAGA-Aktif nokta hızlarından idare tarafından belirlenen interpolasyon yöntemini kullanarak hız bilgisi hesaplamaktadır. Yönetmelikte tektonik durum ile ilgili herhangi bir husus yer almazı için hangi noktaların interpolasyonda kullanılacağına yönelik sorunlar oluşabilmektedir. Diğer bir deyişle, fay hatlarına ya da genel bölgesel karakteristiğe uygun olarak seçilmeyen interpolasyon noktaları, yeni nokta hızlarının belirlenmesinde hataya sebep olabilmektedir. Bu çalışmada, kullanıcılar nokta koordinatını girdiğinde hız bilgisine ulaşabileceği standart bir hız alanı sunabilmek amaçlanmıştır.

Bu amaç kapsamında, öncelikle yeniden veri değerlendirme çalışmaları ile tarihsel tüm GNSS verileri, homojen bir veri değerlendirme stratejisi, güncellenen uydu yörüngeleri ve yer dönme parametreleri kullanılarak değerlendirilmiş ve güncel zaman serileri ve nokta hızları elde edilmiştir. GNSS noktalarının zaman serilerinin analizi ve çapraz doğrulama teknikleri ile uyuşumsuz olan nokta hızları ayıklandıktan sonra ortalama 37 km nokta aralığında ve 836 noktadan hız alanı, güncel ITRF2014 referans sisteminde elde edilmiştir. Söz konusu hızlar ITRF dönüşüm parametreleri kullanılarak ülke ulusal datumu olan TUREF hızlarına dönüştürülmüştür. TUREF datumunda elde edilen tüm nokta hızları, kümleme analizi ile 5 bölgeye ayrılmıştır. Bölgelere ayrılan hızlardan, kendi içinde 0.1 derece örnekleme aralığında grid dosyaları oluşturulmuştur. Harita Genel Müdürlüğü web sitesinde test amaçlı olarak yayımılanması maksadıyla, kullanıcıların konumlarını girdiklerinde hızlarını hesaplayabilecekleri bir web uygulaması geliştirilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Hız Alanı, GNSS, Deformasyon, TUTGA, TUSAGA

Abstract

In order to meet the need for a three dimensional modern reference coordinate system nationwide, Turkish National Fundamental GPS Network (TNFGN) was established between 1997-1999 with 594 homogenously distributed sites. International Terrestrial Reference Frame-96 (ITRF96) which was the realization of International Terrestrial Reference System (ITRS) at the time TNFGN calculated, was adopted as the Turkish reference coordinate frame at epoch 2005.0 and Turkish Reference Frame (TUREF) was named as an ITRF based national modern geodetic datum.

Surveyors who establish reference control points within the context of Large Scale Mapping and Geospatial Data Production Directive of Turkey should also produce velocity for each point in order to have the coordinates at epoch 2005.0. According to the mentioned Directive, users estimate the velocity



information from the TNFGN/TNPGN sites by using an interpolation method determined by the Administration. As there are no guidelines in the Directive explaining the tectonic situation in Turkey, users may encounter problems selecting the interpolation sites. In other words, interpolation sites which are not selected according to the fault zones or general tectonic characteristic of the region, may cause blunders while calculating the velocities of the new sites. In this study, it is aimed to present a standard velocity field that users can access velocity information when they enter the point coordinates.

Within this concept, by processing all historical GNSS data using a homogeneous data analysis strategy, updated satellite orbits and Earth Orientation Parameters, more consistent time series and velocities are achieved. After removing outlier velocities by inspecting time series and applying cross validation analysis, we obtained the current ITRF2014 velocity field consisting of 836 sites with an interstation distance of 37 km averaged. Those velocities are transformed to TUREF velocities using ITRF transformation parameters. TUREF velocities are divided into 5 regions by cluster analysis. 0.1 degrees sampled grid files are obtained separately from 5 regions. A web application is developed for the users at the web site of General Directorate of Mapping.

Keywords: Velocity Field, GNSS, Deformation, TNFGN, TNPGN